Produktinformation: TopOil High Solid

Für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz.

Produktbeschreibung:
Osmo TopOil ist auf der Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse aufgebaut. Die Oberfläche ist widerstandsfähig gegen übliche Haushaltschemikalien wie Wein, Bier,Cola-Getränke, Kaffee, Tee, Obstsäfte, Milch, Wasser etc. gemäß DIN 68861-1A. Der getrocknete Anstrich ist unbedenklich für Mensch, Tier und Pflanze (speichel- und schweißecht lt. DIN 53160, geeignet für Kinderspielzeug lt. EN 71.3). Das TopOil 3058 Farblos verstärkt den natürlichen Farbton des Holzes (Dauernasseffekt). Das TopOil 3068 Natural* wirkt genau diesem Effekt entgegen und schützt das Holz fast unsichtbar. Der natürliche Farbton des Holzes bleibt erhalten. Auf dunklen/rötlichen Hölzern ist das TopOil 3068 Natural als leicht weiß gekalkte Oberfläche sichtbar. Das TopOil 3061 Akazie ist transparentfarbig und verleiht dem Holz einen edlen Charakter.

Anwendungsbereiche:
Holz-Möbeloberflächen und Arbeitsplatten aus Massivholz oder Leimholz (z.B. Küchenarbeitsplatten, Schreibtische, Regale etc.) im Innenbereich. Ebenfalls geeignet für Kork und OSB, Terrakotta und andere unglasierte Fliesen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

Farbtöne:
Nr. 3058 Farblos
Nr. 3068 Natural
Nr. 3061 Akazie

Gebindegrößen:
0,5l

Ergiebigkeit:
1 l reicht bei 1 Anstrich für ca. 24 m^2
Sie haben vergrautes, rissiges Holz, einen unbekannten Altanstrich, einen alten Osmo Anstrich, geschliffen/gehobeltes Holz, genutetes/gehobeltes oder sägeraues Holz und möchten wissen, wie viel Farbe Sie benötigen? Informationen zur individuellen Berechnung Ihres Verbrauchs finden Sie auf unserer Homepage unter www.osmo.de.

Inhaltsstoffe:
Auf Basis natürlicher, pflanzlicher Öle und Wachse (Sonnenblumenöl, Sojaöl, Distelöl, Carnauba- und Candelilla-Wachs); Paraffine, bleifreie Sikkative (Trockner) und wasserabweisende Additive; entaromatisiertes Testbenzin (benzolfrei).
VOC-Einstufung gemäß EU-Richtlinie (2004/42/EC): entfällt.

Physikalische Eigenschaften:
Spezifisches Gewicht (Dichte): 0,92 g/cm^3
Viskosität: sämig/sahneartig
Geruch: schwach/mild (nach Pflanzenöl) nach Trocknung geruchlos.
Flammpunkt: 60°C nach DIN 53213

Lagerfähigkeit:
5 Jahre und länger, wenn trocken und gut verschlossen aufbewahrt. Falls durch Frosteinwirkung dickflüssig geworden, vor Gebrauch 24-36 Stunden bei Zimmertemperatur lagern.

Produktinformation: TopOil High Solid

Für Möbeloberflächen und (Küchen-) Arbeitsplatten aus Holz.

Vorbereitung:
Die Holzoberfläche muss sauber und trocken sein (max. 20% Holzfeuchte). Offenporige Anstriche reinigen bzw. leicht anschleifen. Lackanstriche entfernen (Osmo Abbeizer oder abschleifen). Bei Schleifarbeiten generell Staubmaske tragen. Oberfläche nach Bedarf feinkörnig nachschleifen (Körnung nicht gröber als 150), Staub sorgfältig entfernen.

Verarbeitung:
Osmo TopOil ist gebrauchsfertig. Bitte nicht verdünnen. Vor Gebrauch gut schütteln. Mit einem fusselfreien Lappen dünn in Holzmaserrichtung auftragen. Über Nacht mindestens 8-10 Stunden trocknen lassen. Für eine gute Belüftung sorgen. Auftrag 2 - 3 mal wie oben wiederholen und zwischen den Aufträgen 8 - 10 Stunden trocknen lassen. Im Renovierungsfall reicht ein einmaliges Nachölen mit einem Lappen. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich ein Probeanstrich vorzunehmen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Mit Osmo Pinselreiniger (benzolfrei) oder Terpentinersatz.

Trockenzeit:
Ca. 8-10 Stunden (bei Normklima, 23℃/50% rel. Luft feuchte). Bei niedrigen Temperaturen und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Hinweise:
Im Schrankinneren und Schubladen nur 1 x dünn mit einem Lappen aufbringen und bei guter Belüftung trocknen lassen. Falls ein höherer Glanzgrad gewünscht wird, kann die Oberfläche durch Polieren mit Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel (auch als Spray) aufpoliert werden.

Sicherheitsratschläge:
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Enthält 2-Butanonoxim und Polymer Drier ND15. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Achtung: Mit dem flüssigen Produktgetränkte Lappen nach Gebrauch sofort auswaschen oder in einem luftdicht geschlossenen Metallgefäß aufbewahren(Selbstentzündungsgefahr!).

Obige Informationen erfolgten nach besten Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
(Stand: 01/2012)