

GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060

- Reinigungskonzentrat.
- Bis maximal 1:10 mit Wasser verdünnbar.
- Einsetzbar auf Holz, Stein, Beton, Glas Keramik, Kunststoff etc.
- Chlorfrei.

1. Allgemeine Beschreibung

- | | | |
|------------|---------------------------|---|
| 1.1 | Produktbezeichnung | GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060 |
| 1.2 | Hersteller | Dyrup A/S Kopenhagen, Dänemark. |
| 1.3 | Produktart | Reinigungs – und Desinfektionskonzentrat. |
| 1.4 | Anwendung | Aussen und Innen: Einsetzbar auf unterschiedlichen Arten von Holz, Stein, Beton, Glas, Keramik, Kunststoff etc.

Farbechtheit, bzw. Verfärbungen von Metallbestandteilen des zu behandelnden Untergrundes an nicht sichtbarer Stelle vor eigentlicher Behandlung prüfen. Anschließend Probeauftrag auf zu behandelndem Untergrund anlegen, da je nach Untergrund unterschiedliche Reinigungseffekte erzielt werden. |
| 1.5 | Produktwirkung | Entfernt Grünbeläge. Beugt Neubefall vor. |
| 1.6 | Farbton | Farblos |
| 1.7 | Lieferform | Konzentrat |
| 1.8 | Verpackung | 1000 ml Formflasche mit kindersicherem Verschluss |
| 1.9 | Registriernummer | UBA – Nr. 4823 0001
Baua - Reg. - Nr. N-17345
Biozid - Registriernummer |

2. Zusammensetzung nach VDL-Richtlinie 01

- | | | |
|------------|---------------------|--|
| 2.1 | Bindemittel | Keine. |
| 2.2 | Lösemittel | Wasser. |
| 2.3 | Pigmente | Keine. |
| 2.4 | Wirkstoffe | - |
| 2.5 | Zusatzstoffe | Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung: Aqua, Cocoalkonium-Chloride, Trideceth-9. |

3. Technische Daten

- | | | |
|------------|-------------------|----------|
| 3.1 | Dichte | 1,0 g/ml |
| 3.2 | Festkörper | Kein |
| 3.3 | Viskosität | Flüssig |
| 3.4 | Flammpunkt | - |

Dyrup GmbH

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach

Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - www.gori.de

Dyrup GmbH · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien

Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · www.gori.at

GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060

3.5	PH- Wert	6,5 – 8,0
3.6	Geruch	Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.
3.7	Verbrauch	ca. 100 ml/m ² Genauen Verbrauch durch Probeauftrag ermitteln.
3.8	Einwirkzeit	In der Regel 24 Stunden, je nach Grad der Verunreinigung längere Einwirkzeit. Die optimale Einwirkzeit ist erreicht, wenn sich der Belag bis auf den Untergrund der behandelten Oberfläche grau verfärbt.
3.9	Wetterbeständigkeit	-
3.10	Lichtbeständigkeit	-
3.11	Alkalibeständigkeit	-
3.12	Biozide Wirkung	-
3.13	Verdünnung	Ausschließlich mit sauberem Leitungswasser, bis max. 1:10
3.14	Lagerfähigkeit	Verfallsdatum (gemäß Biozidgesetz). In nicht angebrochenen Gebinden bei sachgerechter Lagerung, siehe Etikett (Monat und Jahr) auf dem Gebinde. Nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.
4.	Untergrund	
4.1	Untergrundart	Verschiedene Arten von Holz, Stein, Beton, Glas, Keramik und Kunststoff etc.
4.2	Untergrundbeschaffenheit	Die Oberfläche muß für die Behandlung trocken sein.
4.3	Vorbehandlung	Verhärtete Beläge vor Behandlung manuell entfernen (z.B. Abbürsten).
4.4	Holzfeuchtigkeit	-
5.	Verarbeitung	
5.1	Auftragsverfahren	Streichen, Sprühen.
5.2	Verarbeitungshinweise	Vor Gebrauch leicht schütteln. Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Je nach Anwendungsbereich konzentriert oder bis maximal 1:10 mit Wasser verdünnt. Ausreichende Einwirkzeit zeigt sich durch Vergrauung des zu behandelnden Belages. Belagsreste können nach angemessener Einwirkzeit nachfolgend abgewaschen bzw. abgebürstet werden. Eine weitere, nochmalige Behandlung mit GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060 (nachwaschen nicht erforderlich), beugt einem Neubefall von Grünbelägen zusätzlich vor.
5.3	Erstbeschichtung/Auftrag	Mit Bürste, Pinsel oder Gartenspritze gleichmäßig auf die zu behandelnde Oberfläche aufbringen.

Dyrup GmbH

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach

Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - www.gori.de**Dyrup GmbH** · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 WienTel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · www.gori.at

GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060

- 5.4 **Renovierungsbeschichtung** -
- 5.5 **Reinigung der Werkzeuge** Mit Wasser.

6. **Sicherheitshinweise**

Produkt-Code: GD 30.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Reizt die Augen und die Haut. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Beim Auftragen geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen. Bei Notfällen z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel. 030-1924-0. Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.

7. **Entsorgung**

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen abgeben.
Abfallverzeichnisverordnung (AVV): 07 07 01.

8. **Allgemeine Hinweise**

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nur in Originalgebinden aufbewahren. GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060 nicht mit anderen Anstrich- und Reinigungsmitteln mischen. Nicht auf klares Plexiglas und ungeschütztes Metall einsetzen. Direkten Kontakt mit Pflanzen vermeiden, ggf. sofort mit klarem Wasser nachspülen.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, GORI GRÜNBELAG-ENTFERNER 3060 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere **Anwendungstechnik Tel. 02166-964- 890 und 891**. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.

Dyrup GmbH

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - www.gori.de
Dyrup GmbH · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · www.gori.at